ŘTTJNP NJNJNJ Ř ı ÔĚ ıŻ

BБNJŻ╖ĐĚķ TŘĻ ╖ĚTĻPT śŽPTĚ╖ĚTśБŽ PŘĻĻTP ĮjśĚ TŘĻ Б Á ıśĚ╖ NJĻ İPŝTĻ Б0 ¾¿ ıбķĻ

^<X èĻ i PŝTĻ

öŘĻĺśĚŽő ^Ļ ı ŘʊĚŽ ÊĻ ı ŘŽБ╖Бőĭ <б sTķ

No ¾inshĚn ¿oĚķ Longĭou Inķustriĕl öonĻ ¾uúhou Citĭ öhĻjiĚng ¼roljinıĻ

900101000456
DĚtĻ - -
CN
EN Instru ı tion ÃhĻĻt

⚠ 1. ÃĚÓĻTĭ ŊOĻ ı ĚʊTśБŽP

ÊhĻ proķu ı ts in this mĚnuĚl ĚrĻ inķustriĚl proķu ı ts Ěnķ ĚrĻ Ěll opĻn-tĭpĻ housing ķĻsigns It is ĻssĻntiĚl to instĚll thĻsĻ proķu ı ts Ŋithin Ě ı ontrol ıĚ İinĻt thĚt is sĚflguĚrķĻķ ĚgĚinst ķust moisturĻ Ěnķ Ě ı iķĻnts su ı h Ěs ĻIĻ ı tri ı shoıks or phĭsi ı Ěl impĚ ı ts AķķitionĚllĭ protĻ ı tiljĻ mĻĚsurĻs must İĻ tĚkĻn to prĻIjĻnt mĚlfun ı tions or ķĚmĚgĻ ıĚusĻķ İĭ impropĻr opĻrĚtion or Ě ı iķĻnts inljolljing non-mĚintĻnĚn ı Ļ pĻrsonnĻl FĚilurĻ to ķo so mĚĭ IlĚķ to sĻrious risks to pĻrsonnĻl sĚfĻtĭ Ěnķ potĻntiĚl loss of propĻâĭ

¾ í
¼IĻĚsĻ rĻfĻr to thĻ ¾ í sĻriĻs hĚrķŊĚrĻ mĚnuĚl for morĻ ķĻtĚilĻķ informĚtion

2. y ƃķĻ╖ šķĻŻTśÔś ı ĚʊTśБŽ

HC QX - y B 32 C - B 4 - XXXX
1 2 3 4 5 6 7 8

1	

í A ö (N A)

3. ŊN╖ş ı Ě ı ╖Ļ Ź ƃķĻ╖

ŕĚŽĻ	y ƃķĻ╖		; ΘŞĻÔ ķĻP ı ΘŞNTśБŽ
DigitĚl input moķulĻ CĚrķ-ĻķgĻ	HC¾ í -ID C-D	N¼N ¼N¼	- ı hĚnnĻl ķigitĚl input(CĚrķ-ĻķgE) HC¾ í -ID C-D opp ı rts | ports | Ǝ ö H £ Ļķg

4. YĻŽĻÔĚ╖ ĻıĻ ı TΘś ı Ě╖ ĚŽķ ĻŽIjśΘБŽŹĻŽTĚ╖ PŊĻ ı śÔś ı ĚʊTśБŽP

4.1 YĻŽĻÔĚ╖ ĻıĻ ı TΘś ı Ě╖ PŊĻ ı śØ ı ĚʊTśБŽP

y ƃķĻ╖ *1	*2	¿ĚTĻk ĮБ╖TĚÔĻ ŅБNJĻÔ*2		BśÔśTĚ╖ ŠŽŊOT БÖTŊOT TĭŊL
HC¾ í -ID C-D	DC ç è	DC ç è	DC ç(DC ç) mA Ch	DigitĚl input DC ç(DC ç) mA Ch
HC¾ í -OD C-D	DC ç è	DC ç è	DC ç mA CH A Ch*3	DigitĚl output DC ç mA Ch A Ch*3 LoĚķ tĭpĻ ¿ĻsistiljĻ ¼ilot ķutĭ
HC¾ í -OD C-D -¼N¼			DC ç mA CH A Ch*3	DigitĚl output DC ç mA Ch A Ch*3 LoĚķ tĭpĻ ¿ĻsistiljĻ ¼ilot ķutĭ
HC¾ í -MD C-D	DC ç è	DC ç è	DC ç(DC ç) mA Ch DC ç mA Ch A Ch*3	DigitĚl input DC ç(DC ç) mA Ch DigitĚl output DC ç mA Ch A Ch*3 LoĚķ tĭpĻ ¿ĻsistiljĻ ¼ilot ķutĭ
HC¾ í -MD C-D -¼N¼			DC ç(DC ç) mA Ch DC ç mA Ch A Ch*3	DigitĚl input DC ç(DC ç) mA Ch DigitĚl output DC ç mA Ch A Ch*3 LoĚķ tĭpĻ ¿ĻsistiljĻ ¼ilot ķutĭ

L¼Ã ÃELç

NotĻ All moķĻIs ıĚn onlĭ opĻrĚtĻ unķĻr thĻ sĚfĻtĭ ĻĬtrĚ loŊJ ljoltĚgĻ (ÃELç) proljiķĻķ İĭ Ě limitĻķ poŊJĻr sour ı Ļ (L¼Ã)
ÊhĻ poŊJĻr rĚting inķ ı ĚtĻķ hĻrĻ is thĻ poŊJĻr unķĻr full-loĚķ opĻrĚtion
Consiķ ı r thĻ ĻŊĻ ı t of tĻmpĻrĚturĻ risĻ Ěnķ ķĻrĚtĻ ķuring using

4.2 FŽIjśΘБŽŹĻŽTĚ╖ 0ĻΘΘśΘĻ ŹĻŽTP

	aTĻŹ		ÃŅĻ ı śØ ı ĚʊTśБŽP
	AltitukĻ	m	m
	OpĻrĚting ĻnIjironmĻnt		InstĚllĚtion Ŋithin Ě ı ontrol ıĚ İinĻt opĻn-tĭpĻ Ěnķ inķoor usĻ
	OpĻrĚting tĻmpĻrĚturĻ	- C	- C
	ÃtorĚgĻ tĻmpĻrĚturĻ	-	-
	Am İ iĻnt humiķitĭ	¿H	¿H (non- ı onķĻnsĚtion)
	çi İ rĚtion rĻsistĚn ı Ļ	Hú í î ö g mm	Hú (í î ö ķirĻ ı tion g mm ķisplĚ ı ĻmĻnt)
	½ollution ķĻgrĻĻ		LĻIjĻI
	Cooling mĻthoķ		NĚturĚl Ěir ıooling
	I¼ rĚting	I¼	I¼
	En ı losurĻ mĚtĻriĚl		ÃĻIf-Ļĭtinguish Ě İ IĻ

NotĻ If thĻ ĻquipmĻnt is usĻķ in Ě mĚnnĻr not spĻ ı iólĻķ İĭ thĻ mĚnufĚ ı turĻr thĻ protĻ ı tion proljiķĻķ İĭ thĻ ĻquipmĻnt mĚĭ İĻ impĚirĻķ

5. aŻPTĚĻĚTšБŻ šŻPTOƱ ITšБŻP

5.1 aŻPTĚĻĚTšБŻ NJŠTŘšŻ Ě IБŻTOБĻ IĚĬšŻĻT

CN

mm

